

Принтер Draeger Mobile

Принтер Draeger Mobile позволяет на месте распечатать результаты измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Передача данных из Alcotest 6810 или Draeger Alcotest 7410 выполняется надежно и быстро с помощью оптического интерфейса. Принцип термопечати гарантирует низкие эксплуатационные издержки и обеспечивает высокое качество печати на термобумаге с долговременной стабильностью.



ST-8/04-2006

Принтер Draeger Mobile:
результаты проверки в виде печатной копии на месте.

Документирование

С помощью принтера Draeger Mobile результаты тестов на алкоголь в выдыхаемом воздухе с соответствующими данными об испытуемом можно распечатать в виде отчета. Этот принтер и оборудование Alcotest образуют удобную систему для анализа концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, позволяющую полностью документировать результаты измерений.

Чрезвычайно удобный в эксплуатации

В принтере Draeger Mobile можно использовать те же батареи, что и в приборе Draeger Alcotest 6810. NiMH батареи можно заряжать, используя те же принадлежности для электропитания. Термопринтер Draeger Mobile не требует тонера или чернил. Низкие эксплуатационные

издержки и просто заменяемая термобумага с продолжительным сроком эксплуатации делают этот инструмент очень удобным для пользователя.

Беспроводная передача данных

Оптический интерфейс принтера Draeger Mobile обеспечивает беспроводную передачу данных тестов на принтер. Элементы управления принтером имеют защиту от неумелого обращения и позволяют просто и быстро выводить на печать все данные тестов с переносных и стационарных приборов.

Скорость и качество

Результаты проверки на алкоголь без задержки передаются на принтер Draeger Mobile, который бесшумно выдает высококачественную распечатку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Dräger Mobile

Условия окружающей среды	При работе	-5...+50°C
	При хранении	-40...+65°C
Относительная влажность	100%, без конденсации	
Давление	600 – 1050 гПа	
Размер	110 мм x 60 мм x 205 мм	
Масса	Прибл. 400 г.	
Батарейки	4 x 1,5V Щелочные (mignon, LR6, AA) или 4 x 1,2V NiMH (mignon, LR6, AA)	
Компоненты	Принтер	
	Термобумага, ширина 58 мм	
Маркировка CE	Директива 89/336/ЕС (электромагнитная совместимость)	